

Extincteur poudre

Un extincteur est un appareil à pression. Libérer toute la pression avant l'entretien. Utiliser uniquement des pièces de rechange et des produits conformes au modèle certifié.

Ne pas utiliser l'appareil en dehors des températures limites.

Utilisable sur les équipements électriques sous tension jusqu'à 1000V avec une distance de 1m. Matériel sous pression ne pas démonter. S'adresser à un professionnel.



CARACTERISTIQUES

Type d'extincteur	Poudre ABC 2 Kg	Poudre ABC 6 Kg	Poudre ABC 9 Kg
Famille	GGs France	GGs France	GGs France
N° de certification NF-EN3	EP2 760 732	EP6 760 733	EP9 760 734
Foyer A	13A	34A	43A
Foyer B	89B	183B	233B
Foyer C	Oui	Oui	Oui
Capacité de charge	2 Kg +/- 0,06 Kg	6 Kg +/- 0,12 Kg	9 Kg +/- 0,18 Kg
Type de foyer	13A 89B C	34A 183B C	43B 233B C
Agents extincteurs	2 Kg de poudre ABC 40% WY40ABC-01	6 Kg de poudre 40% - NL01ABC DRY CHEMICAL POWDER	9 Kg de poudre 40% - NL01ABC DRY CHEMICAL POWDER
Agents propulseur	Azote N2 15 bar à +20°C	Azote N2 15 bar à +20°C	Azote N2 15 bar à +20°C
T° limite d'utilisation	-30° - + 60°C	-30° - + 60°C	-30° - + 60°C
Pression d'opération	15 bar à + 20°C	15 bar à + 20°C	15 bar à + 20°C
Pression d'épreuve	27 bar	27 bar	27 bar
Durée de fonctionnement	7,30 s	22,5 s	29,7 s
Distance de décharge	≥ 3m	≥ 4m	≥ 5m
Volume interne du corps (V)	1,27 litres	7,8 litres	10, 8 litres
Réf.	AI084	AI085	AI086