



détecter



Réf : DG147

Détecteurs de gaz

Détecteur 4 gaz FLEX 4

Le BW Flex 4 est un détecteur multi gaz offrant une flexibilité dans le choix des gaz le choix des gaz à surveiller grâce à ces 4 emplacements.

Il possède un large écran de haute résolution permettant la lecture des concentrations de gaz en un coup d'œil.



CARACTERISTIQUES capteurs

Gaz	Plage de mesure	Résolution	Température de fonctionnement
H ₂ S	0 à 200 ppm	1 ppm	-40 à 60° C
CO	0 à 2 000 ppm	1 ppm	-40 à 60° C
O ₂	0 à 30 % par vol	0,1 % VOL	-40 à 60° C
SO ₂	0 à 150 ppm	0,1 ppm	-20 à 50° C
NDIR-CH ₄	0 à 100 % LEI	1 % LEI	-40 à 60° C
LEI catalytique	0 à 100 % LEI	1 % LEI	-20 à 60° C



détecter



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	10,8 x 6,2 x 4,3 cm
Poids	189 g
Durée de vie moyenne de la batterie	40 jours à 8h de fonctionnement par jour avec LEI infrarouge, 15h avec LEI catalytique
Température	-40° à 60° C et -20° à 60° C avec capteur LEI catalytique
Humidité	5 à 95 %
Indice de protection	IP 66/IP 68
Alarmes	Visuelle, vibrante et sonore (95dB)
Certification ATEX	ATEX, IEC Ex, certifié FCC et IC, attente d'approbation CSA

ACCESSOIRES

Articles	Référence
Pochette de transport en cuir	DG017
Chargeur socle 5 unités	ZV217
Filtre externe avec adaptateur	SP021
Kit pour espace confiné GasAlert	DG151
Sangle courte 15,2 cm	DG152
Sangle d'extension	DG153
Harnais	DG154
Tuyau de test	DG157
Chargeur secteur	SP678
Chargeur de véhicule 12-24V	DG009
Adaptateur alimentation	ZV216
Kit de connexion infrarouge	DG056
Cordon avec fermeture sûreté	DG016
Pompe d'aspiration manuelle	DG018
Chargeur véhicule direct	DG171