HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

VENTILATEUR	**REF WP013**
GAINE EXTENSIBLE 7,10 M	**REF WP13007**
SAC POUR GAINE	**REF HPAX010**
COUPLEUR DE GAINE	**REF WP330**
COLLIER DE SERRAGE	**REF WP430**








VENTILATEUR EXTRACTEUR PORTABLE DIAMETRE 29 CM, 4000 M3/H.
Turbo ventilateur compact, léger et très silencieux. Carcasse double en polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs. Résistant à la corrosion et aux produits chimiques. Très fonctionnel avec ses dimensions réduites qui lui permettent de se loger dans n'importe quel coffre de véhicule. Spécialement conçu pour toutes les applications et interventions en **espace confiné ou en atmosphère à risque: collecteurs et réseaux enterrés, silos, containers, soutes de navires, puits et mines, réseaux d'assainissements, etc…** Pales de la turbine en polypropylène haute résistance.

Caractéristiques techniques :

Ventilateur extracteur diamètre 29 cm - 230 V AC :
Dimensions extérieures (Hxpxl) : 54 x 45 x 36 cm.
Moteur : 745W 50 HZ.
Ampérage en Fonctionnement : 2,8 A.
Débit air libre : 4000 m3/hr.
Bruit : 80 dB.
Poids : 14,75 kg.
Cordon d'alimentation : 2,30 m.
Fourni avec 2 adaptateurs de gaine.



Gaine extensible pour ventilateur extracteur diamètre 29 cm :
Tissu renforcé en polyester enduit de vinyle, ignifugé.
Collier de serrage incorporé.
Coloris jaune et noir.
Longueur déployée : 7,10 m.
Poids : 6,22 kg.



Sac de transport pour gaine extensible diamètre 29 cm :
Tissu en PVC renforcé.
Deux anses de portage et de hissage réglables.
Dimension : 380 x 450 mm.
Capacité : 35 litres.
Coloris : jaune et noir.
Poids : 400 g.



Coupleur pour gaine extensible :
Acier traité.
Poids : 280 g.



Collier de serrage pour coupleur :
Acier traité.
Poids : 50 g.

