

Kit blindage gonflable

Facile à porter et à déplacer ne nécessitant pas de véhicule lourd.

Le blindage pneumatique est accessible à tout moment dans votre fourgon et permet une mise en place très rapide.

Kit blindage gonflable - 2 coussins 715 mm	BO259
Kit blindage gonflable - 2 coussins 1440 mm	EP204
Kit blindage gonflable - 4 coussins 1440 mm	ES249



OBJECTIF DES BLINDAGES GONFLABLES

L'objectif des blindages gonflables de 1440 mm est de permettre des interventions urgentes et de courte durée, ne nécessitant pas la mise en œuvre d'un blindage permanent.

Un coussin optionnel largeur 750 mm peut être ajouté au kit de base, pour se fixer à une hauteur différente selon les besoins (0 à 1200 mm)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Chaque coussin est composé de :

- 1 coupleur de gonflage ¼"
- 1 bouchon de protection coupleur
- 1 soupape de surpression
- 8 plaques de fixation avec goupille (ou 4 sur le 715 mm)
- Une bande jaune située à 90 mm du bord supérieur et sur chaque face afin d'avoir un rappel visuel permanent du coussin dans la tranchée



COMPOSITION DES KITS

Référence	BO259	EP204	ES249
Composition	- 2 coussins 715 mm - 2 étrésillons Boxer B2 - 1 notice - 3 pattes de manutentions	- 2 coussins 1440 mm - 4 étrésillons Boxer B2 - 2 joncs en fibre de verre - 1 ligne de gonflage de 3 m - 1 Venturi - 1 notice - 4 pattes de manutentions	- 4 coussins 1440 mm - 8 étrésillons Boxer B2 - 4 joncs en fibre de verre - 1 ligne de gonflage de 3 m - 1 Venturi - 1 notice - 4 pattes de manutentions



SR240



SR241

CARACTERISTIQUES

	Coussin 715 mm	Coussin 1440 mm
Poids par coussin avec 2 étrésillons	-	13 kg
Poids pour le kit complet	-	52 kg
Dimensions à plat pour un coussin	715 x 2220 mm	1440 x 2220 mm
Dimensions gonflé	685 x 2150 x 135 mm	1380 x 2150 x 135 mm
Encombrement roulé	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Volume d'air	-	400/600 L
Réglables en longueur des étrésillons	De 1m10 à 1m80	De 1m10 à 1m80
Résistance à la poussée (établé/non établi)	> 800 kg/m² / > 400 kg/m²	> 800 kg/m² / > 400 kg/m²

Coussins gonflables au moyen d'un compresseur de chantier « standard », ou bien d'un compresseur portable de type **OW046** avec flexible **DF291**

