

ALTAIR V4 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

DIEHL
Metering



DESSCRIPTIF

ALTAIR V4 DN15/20 représente la dernière génération de compteurs volumétriques développée dans le cadre de la MID et des normes européennes pour répondre aux exigences du terrain. Particulièrement compact, ALTAIR V4 s'adapte aux environnements les plus contraignants tout en conservant une métrologie performante. ALTAIR V4 est un compteur robuste compatible avec les différentes qualités d'eau.

Modulaire, ALTAIR V4 peut être équipé à tout moment d'un module clipsable de la gamme IZAR, le rendant ainsi communicant pour un relevé en réseau mobile ou fixe (radio ou filaire).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ DN 15/20
- ▶ Q3=2,5m³/h (DN15) / Q3=4m³/h (DN20)
- ▶ Approbation MID jusqu'à R=800
- ▶ Débit de démarrage: 0,4 l/h
- ▶ Corps laiton ou composite
- ▶ Grande dynamique de mesure
- ▶ Installation toutes positions
- ▶ Filtre bi-zone en option

ALTAIR V4 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	20
Longueur*	L	mm	110	115	134	165	170	115
Débit nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
R standard*	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160	160
Débit de démarrage		l/h	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Débit minimal*	Q ₁	l/h	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
Débit de transition*	Q ₂	l/h	25	25	25	25	25	25
Débit maximal	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
Perte de charge à Q ₃		bar	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Perte de charge à Q ₄		bar	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Diamètre nominal	DN	mm	20	20	20	20	20
Longueur*	L	mm	165	190	110	165	190
Débit nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	4	4
R standard*	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160
Débit de démarrage		l/h	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7
Débit minimal*	Q ₁	l/h	15,62	15,62	25	25	25
Débit de transition*	Q ₂	l/h	25	25	40	40	40
Débit maximal	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	5	5	5
Perte de charge à Q ₃		bar	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55 / 0,57**
Perte de charge à Q ₄		bar	0,92	0,92	0,85	0,85	0,85 / 0,89**
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3,25	3,25	5,41	5,41	5,41 / 5,30**

* Autres valeurs sur demande

** Version composite

*** Perte de charge à 2 500 l/h avec clapet anti-retour double

Remarque : l'utilisation d'un filtre à deux zones n'affecte pas les performances en matière de perte de charge.

APPROBATION

DN 15 - 20	
Approbation MID	MID: LNE - 6250 / Type A2 WATERMARK: WM040207 - NMI: P14/3/64
Normes	ISO 4064 EN 14154 OIML R49
Conformité sanitaire*	ACS WRAS AoC DEU BELGAQUA KIWA DM 174 ASNZ-4020

* Filtre bi-zone sur demande

REACH

Informations conformément à l'article 33 (1) du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 :

Cette série de produits contient des composants contenant les substances suivantes à une concentration supérieure à 0,1 % en poids (p/p) :

Plomb (n° CAS : 7439-92-1)


TEMPÉRATURES ET PRESSION

DN 15 - 20	
Température de l'eau	°C 0,1 ... +50
Température ambiante de fonctionnement	°C +1 ... +55
Température de stockage	°C -10 ... +55
Pression nominale	PN bar 16

ALTAIR V4 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

DIMENSIONS




DN 15 - composite		DN15 - laiton		DN20 - composite		DN20 - laiton	
Diamètre nominal	DN	mm	15	15	15	15	20
Longueur*	L	mm	110	115	134	165	115
Débit nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Corps			laiton / composite	laiton / composite	laiton / composite	laiton / composite	composite
Largeur	B	mm	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
Hauteur	H	mm	104,4 / 109	104,4 / 109	104,4 / 109	104,4 / 109	109
Hauteur	H1	mm	26,7 / 28	26,7 / 28	26,7 / 28	26,7 / 28	28
Hauteur	H2	mm	77,7 / 81	77,7 / 81	77,7 / 81	77,7 / 81	81
Embouts filetés		pouces	3/4"	3/4" - 7/8"/3/4"	3/4"	3/4"	1"
Masse		kg	0,9 / 0,5	1 / 0,5	1 / 0,6	1 / 0,6	0,5

Diamètre nominal	DN	mm	20	20	20	20	20
Longueur*	L	mm	165	190	110	165	190
Débit nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	4	4
Corps			laiton / composite	laiton	laiton	laiton	laiton / composite
Largeur	B	mm	96,2	90	90	90	90 / 96
Hauteur	H	mm	104,4 / 109	104,1	131	131	131 / 134,8
Hauteur	H1	mm	26,7 / 28	26,1	16,6	16,6	16,6 / 20,4
Hauteur	H2	mm	77,7 / 81	78	114,4	114,4	114,4
Embouts filetés		pouces	1"	1"	1"	1"	1"
Masse		kg	1 / 0,6	1	1,2	1,4	1,4 / 0,7

* Autres valeurs sur demande
** 1"28 BSW 14 TPI conforme à AS 1722.2 Classe B

COURBE DE PRÉCISION



DN 15
DN 20

Cette technologie ne nécessite pas de longueur droite.

ALTAIR V4 DN15/20

COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE

OPTIONS

- ▶ Clapet anti-retour
- ▶ Paire de connecteurs
- ▶ Registre verre/métal
- ▶ Filtre double zone breveté. Plus efficace, il remplace les filtres en doigt de gant. Ce nouveau filtre ralentit considérablement le vieillissement du compteur.