Réf. MD028-030

Sonde lumineuse et sonore

Pratique et solide, la sonde lumineuse mobile permet la mesure du niveau des eaux souterraines (dans les puits, nappes, forages…)
Le tambour permet de dérouler facilement le ruban ; il dispose d'une solide armature et il est facile à transporter.

Fonctionnement : Lors de la mesure, l'utilisateur descend la sonde accrochée au ruban de mesure jusqu'à atteindre le niveau de la nappe phréatique – voire un niveau plus profond en cas de relèves de profils – et la remonte aisément à l'aide de la manivelle. Dès que la sonde touche l'eau, le témoin lumineux s'allume et un bip sonore retentit. La profondeur est alors lue directement sur le ruban.
Disponible avec 30 ou 50m de ruban.





CARACTERISTIQUES

- **Ruban de mesure**
  - **Structure** — Inoxydable et résistant aux acides
  - **Matériau** — Polyéthylène blanc
  - **Inscription** — Chiffrage: mètre en rouge, cm en noir (1cm= trait étroit ; 5cm= trait large) et indication en décimètres (10cm) : noir

- **Précision de mesure** — 0,1% de la valeur de mesure
- **Matériau du tambour** — Matière synthétique spéciale, très solide, résistante au froid
- **Matériau du socle** — Fonte d'aluminium ; à revêtement synthétique
- **Alimentation électrique** — 6V : 4 piles 1,5V type LR 14 C

- **Longueur du ruban de mesure** — 30m ou 50m
- **Affichage** — Voyant lumineux/ avertisseur sonore
- **Sonde de mesure** — Acier inoxydable / laiton nickelé
  - **Diamètre** — 15mm
  - **Longueur** — 190 mm (avec protection anti pliure : 225mm)

Poids	(15m à 750m)	≈3,8 à 18,5kg	
Dimensions			
	Longueur du ruban	30m	*MD028*
		50m	*MD029*

AUTRES LONGUEURS DE RUBAN DISPONIBLES DE 15m A 750m

ACCESSOIRE

- **Sac de transport** *(réf. MD030)*

