



Barre à mine canalisations

Pour faire des leviers, déplacer des charges, déchausser des pierres, creuser des tranchées... dans des sols pouvant contenir des câbles électriques sous tension.

Prévention des risques d'accident:

Butée évitant à la main de rentrer en contact avec la partie métallique de l'outil

Réduction du poids:

Poids 10% inférieur par rapport à une barre à mine traditionnelle tout acier

Résistance:

Corps de la barre à mine 100% fibres de verre garantissant des capacités de levage jusqu'à 180 kg

Parties travaillantes en acier forgé, un côté pointe pour creuser et un côté flamme pour faire levier

Ergonomie:

Partie centrale de l'outil en fibres de verres de section oblongue, confort de la prise en main





CONSEILS DE SECURITE

Dans le cas de travaux proches de réseaux électriques sous tension ou de gaz, se reporter au guide d'application de la réglementation aux travaux à proximité de réseaux - fascicule 2.

Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

Ne jamais utiliser à proximité d'eau et d'une source d'électricité.

Vérifier visuellement l'outil avant chaque utilisation.

Faire vérifier visuellement une fois par an l'outil par une personne formée à cet effet.

CARACTERISTIQUES

Longueur	1600 mm
Poids	5,4 Kg
Température d'utilisation	-20°C à +70°C
Capacité de levier	180 kg maximum
Conditions de stockage	Au sec, à l'abri d'une source de chaleur excessive (tuyau de chauffage...) et des UV