



Groupe hydraulique 30L/min

Ce groupe hydraulique est puissant & compact avec 13.5 chevaux. Avec ces dimensions le groupe est considéré comme le plus petit sur le marché et le plus pratique.

Ce produit fournit un écoulement hydraulique de 30 l/min, une pression de 140 bars (machines-outils du groupe D de la norme d'EHTMA).

La fabrication du groupe hydraulique est conçue pour assurer le maximum des exécutions, une portabilité et une fiabilité optimale.

Ses points de forts sont le calme et la robustesse qui rendent son utilisation idéale dans la construction, dans les opérations de délivrance.

Les professionnels l'apprécieront pour sa puissance, l'espace restreint qu'il occupe et son poids.



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Pression max	140 bars
Puissance moteur	13,5 cv
Réservoir d'huile	7 litres
Démarrage	manuel
Longueur des tuyaux	7 m
Poids avec carburant	66 kg
Carburant	Essence
Hauteur	57 cm
Longueur	70 cm
Largeur	47 cm

AVANTAGES

- ARMATURE ROBUSTE / TUBES ACIER INOXYDABLE AVEC L'OEIL DE LEVAGE
- FAIBLE CONSOMMATION ET SILENCIEUX
- COMMANDE DE TEMPÉRATURE D'HUILE DE RENDEMENT ÉLEVÉ IDÉALE POUR DES OPÉRATIONS PROLONGÉES
- LA POIGNÉE DE RECOUMBEMENT AVANT PLUS LES POIGNÉES LATÉRALES ASSURENT LA PROTECTION ET UNE MANEUVRABILITE IDÉALE
- GRANDES ROUES UNE BONNE MOBILITE SUR TOUS LES TERRAINS