Matériels de travaux

# Motopompe portable XT 3.78 C5 80,4 m3/h

Dotés d’un corps de pompe de très grande qualité, ce modèle de motopompe est conçue pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux très chargées.

Leur processus de nettoyage rapide, par dépose du couvercle avant, facilite le travail des professionnels.

Les avantages produit :

- Moteur professionnel HONDA
- Corps de pompe résistant
- Amorçage automatique
- Accès aisé et sans outils à la turbine
- Lot d'accessoires inclus : crépine, raccords à visser, colliers, manuel d’utilisation












## CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

| | |
|---|---|
| **Type liquide** | Pompage eaux très chargées |
| **Diamètre d'aspiration** | 76 mm |
| **Diamètre de refoulement** | 76 mm |
| **Débit maximum** | 1340 l/min |
| **Débit maximum** | 80.4 m3/h |
| **Hauteur d''élévation** | 27 m |
| **Hauteur d''aspiration** | 8 m |
| **Granulométrie** | 27 mm |
| **Amorçage automatique** | Oui |
| **Carburant** | Essence |
| **Réservoir** | 5.3 L |
| **Conso. 75%** | 2 l/h |
| **Autonomie 75%** | 2h42 |
| **Niveau de puissance acoustique garanti LwA** | 110 dB(A) |
| **Niveau de pression acoustique @1m** | 94 dB(A) |
| **Niveau de pression acoustique @7m** | 80 dB(A) |

## CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Marque moteur** | HONDA |
| **Réf. moteur** | GX240_C5 |
| **Distribution** | O.H.V. |
| **Démarrage** | Lanceur |
| **Sécurité huile** | Oui |
| **Cylindrée** | 242 cm3 |
| **Capacité huile** | 1.1 L |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 69 cm |
| **Largeur** | 48.5 cm |
| **Hauteur** | 53.2 cm |
| **Poids Net** | 68,5 kg |