POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg. Avec un débit de 1817 l / h, elle peut fournir 908 l d’eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah. L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transférée afin d'éviter le pompage à sec. La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m Filetage de réception mâle BSPT ¾”"pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l’entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales. S'utilise pour l'eau claire sans débris Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™MILWAUKEE®


Hauteur d’aspiration max (m)	**5.5**
Hauteur de roulement (m)	**23**
Température max de l’eau (°C)	**60**
Protection IP	**IP54**
Filetage (mm)	**¾” (19 mm) Male thread**
Inclus dans le kit	**Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni**


Milwaukee

INFORMATIONS TECHNIQUES

Chaque coussin est composé de :


- 1 coupleur de gonflage ¼"
- 1 bouchon de protection coupleur
- 1 soupape de surpression
- 8 plaques de fixation avec goupille (ou 4 sur le 715 mm)
- Une bande jaune située à 90 mm du bord supérieur et sur chaque face afin d'avoir un rappel visuel permanent du coussin dans la tranchée



COMPOSITION DES KITS

Référence	BO259	EP204	ES249
Composition	- 2 coussins 715 mm - 2 étrésillons Boxer B2 - 1 notice - 3 pattes de manutentions	- 2 coussins 1440 mm - 4 étrésillons Boxer B2 - 2 joncs en fibre de verre - 1 ligne de gonflage de 3 m - 1 Venturi - 1 notice - 4 pattes de manutentions	- 4 coussins 1440 mm - 8 étrésillons Boxer B2 - 4 joncs en fibre de verre - 1 ligne de gonflage de 3 m - 1 Venturi - 1 notice - 4 pattes de manutentions





SR240



SR241

CARACTERISTIQUES

	Coussin 715 mm	Coussin 1440 mm
Poids par coussin avec 2 étrésillons	-	13 kg
Poids pour le kit complet	-	52 kg
Dimensions à plat pour un coussin	715 x 2220 mm	1440 x 2220 mm
Dimensions gonflé	685 x 2150 x 135 mm	1380 x 2150 x 135 mm
Encombrement roulé	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Volume d'air	-	400/600 L
Réglables en longueur des étrésillons	De 1m10 à 1m80	De 1m10 à 1m80
Résistance à la poussée (étayé/non étayé)	> 800 kg/m² / > 400 kg/m²	> 800 k



Coussins gonflables au moyen d'un compresseur de chantier « standard », ou bien d'un compresseur portable de type **OW046** avec flexible **DF291**