PICOTE
LIFE FOR PIPES

Fiche Technique

Version:
11 Decembre 2025

Tambour de Revêtement 550

Repensé pour des réglages plus rapides, des prises plus longues et un travail plus fluide

Repensé de fond en comble, le nouveau tambour de revêtement 550 de Picote apporte une rapidité, un contrôle et une polyvalence de niveau supérieur au gainage CIPP.

Conçu pour le chantier ce tambour léger mais robuste se déplace facilement dans les espaces restreints et les terrains difficiles.

Avec sa porte action rapide à deux étapes, son intégration multi-ports intelligente, ses commandes ergonomiques, son activité à haute pression, sa capacité de gainage étendue et sa certification CE, c'est une innovation fiable chantier après chantier.

Usages et Avantages

Porte action rapide à deux étapes:
- Système de verrouillage rapide et ultra-sécurisé
- Porte rectangulaire extra-large pour un chargement rapide et facile
- Large vitre pour observer le contenu sans ouverture

Compact, léger et ultra-maniable :
- Structure en aluminium, légère mais durable
- Grandes roues pour un déplacement facile, même en charge maximale
- Garde au sol optimale pour franchir escaliers et seuils
- Position du centre de gravité adaptée pour un attachement d'accessoires stable

Intégration multi-ports polyvalents :
- Permet l'intégration de la vidéosurveillance (CCTV), du Smart Heat Cable ou du système de vapeur

Roue réversible pour rotation facile :
- Réversible des deux côtés, poignée pliable

Mécanisme à bande de friction :
- Positionnement continu et illimité de la buse
- Détachement rapide du chariot
- Supporte 20kg devant les roues avant 0,5m

Capacité et efficacité maximales :
- Supports latéraux amovibles pour plus de doublure
- Haute pression de fonctionnement : 1,7bar
- Raccords de buse Storz ou Camlock
- Têtes d'inversion droites avec adaptateurs 45°/90°
- Certification CE

Spécifications Techniques

Catégorie	Modèle / Spécification
Gamme de tuyaux	DN50-225
Poids	50kg
Dimensions	589,5x917x1028mm
Capacité du liner*	DN100 = 45m
Pression maximale	1,7 bar
Connection	6" Storz ou Camlock
Durcissement	Ambiant, eau chaude ou vapeur

** La capacité du liner est une estimation et dépend du type de liner, de son épaisseur, sa largeur et la charge du tambour. Les estimations étaient basées sur un revêtement sec et un enroulement droit à l'intérieur du tambour d'inversion.*

Plus d'infos / guides / support technique:

- Visitez picoteinstitute.com pour des cours en ligne, des vidéos pédagogiques, des guides rapides et des manuels
- Pour plus d'informations sur les produits, les pièces de rechange, l'assemblage et le fonctionnement, consultez le manuel ou contactez le support technique Picote.
- Pour une formation pratique sur les produits, Picote dispose de centres de formation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Finlande.

Produits etPpièces de Rechange

Picote Lining Drum 550	
Art. n°	**Description**
2300000551	Tambour d'inversion 550 avec 6" Storz
230000055	Tambour d'inversion 550 avec 6" Camlock
2300000551US	Tambour d'inversion 550 avec 6" Storz, US
2300000552US	Tambour d'inversion 550 avec 6" Camlock, US
Pièces et accessoires	
2301100050	Tête d'inversion DN50/2" avec 6" Raccord Storz
2301100070	Tête d'inversion DN70/3" avec 6" Raccord Storz
2301100100	Tête d'inversion DN100/4" avec 6" Raccord Storz
2301100150	Tête d'inversion DN150/6" avec 6" Raccord Storz
2301100200	Tête d'inversion DN200/8" avec 6" Raccord Storz
2301100001	Tête d'inversion Elbow 45° avec deux 6" Raccords Storz
2301100002	Tête d'inversion Elbow 90° avec deux 6" Raccords Storz
2301200050	Tête d'inversion DN50/2" avec 6" Raccord mâle Camlock
2301200070	Tête d'inversion DN70/3" avec 6" Raccord mâle Camlock
2301200100	Tête d'inversion DN100/4" avec 6" Raccord mâle Camlock
2301200150	Tête d'inversion DN150/6" avec 6" Raccord mâle Camlock
2301200200	Tête d'inversion DN200/8" avec 6" Raccord mâle Camlock
2301200001	Tête d'inversion Elbow 45° avec deux 6" Raccords Camlock
2301200002	Tête d'inversion Elbow 90° avec deux 6" Raccords Camlock