

Regard C3

Conçu pour être sous trottoir, en limite de propriété, le regard compact Isoter C3 offre une protection optimale du compteur contre le gel grâce au principe du puits de chaleur ; un système ingénieux d'extraction de l'ensemble de comptage permettant d'intervenir pour le relevage et la maintenance du compteur ; une résistance aux charges roulantes.



CARACTERISTIQUES

Modèle	C3 H2		C3 H3		C3 H4	
Profondeur	75 – 95 cm		90 – 110 cm		105 – 125 cm	
Compteur DN15	110 mm	170 mm	110 mm	170 mm	110 mm	170 mm
Référence	RE006	RE005	RE040	RE041	RE043	RE042

AVANTAGES

Super isolé, profondeur de raccordement à choisir en fonction de la région (voir carte)

Corps réglable en hauteur sur 150mm

Sortie PE DN 25 (20cm). Autres sorties sur demande.

Tampon fonte 12,5t. Tête et tampon fonte 250kN en option.

Tête mobile et orientable (inclinaison jusqu'à 6°, rotation 360°) pour s'adapter aux conditions de pose. Réglable en hauteur sur 60mm

Stabilité de l'appareil assurée verticalement grâce à une embase de 300 mm de diamètre

Livré avec robinetterie (vanne et clapet antiretour NF), flexibles en DN20 pour s'affranchir des problèmes de pertes de charges.

Léger et compact : fabriqué en matériaux polymères recyclables et légers

ACCESSOIRES

RL288 : coude pour regard C3 compteur de 170 mm

RE044 : tampon fonte pour regard C3

