



# BOLT™ Face Shield Universal Grey

## ECRANS BOLT™

Visière complète avec champ de vision panoramique.

Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.

Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.

Installation et retrait faciles et intuitifs.

Visière en polycarbonate.

Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.

Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.

2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.

La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.

La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.

Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.

Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Number                  | 4932479939                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certifications                  | CE;UKCA;Lens: 5-1,7 MT 1 BT KN CE UKCA;Frame: MT 166 3 BT CE                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conditionné par                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conditionnement [Carton master] | 1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emballage                       | Carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instruction de stockage         | Ne pas stocker à la lumière directe du soleil, à proximité de produits chimiques agressifs, à une température inférieure à 40 °C et à un taux d'humidité inférieur à 70 %, dans un endroit sombre et sec, sans charge mécanique. Stockage et transport uniquement dans l'emballage d'origine recommandé. |