LRD100
CELLULE DE RÉCEPTION 100 M POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS

La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWUAKEE® et également être utilisé de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon

L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation

Détection des lasers à diode rouge et vert pour une utilisation plus polyvalente

Fourni avec 1 pile AA et un support pour s'accrocher à une tige, un clou, un tuyau ou un niveau afin de régler la hauteur

Certification IP67 pour la protection à l'eau et la poussière

De puissants aimants situés en haut du détecteur lui permettent de se fixer facilement aux surfaces métalliques, idéal pour l'installation de plafond suspendu

5 modes de réglage de précision pour paramétrer la cellule de réception laser spécialement pour l'application requise

Indication LED et audio pour aligner à distance

Ligne centrale ajustable pour un réglage plus facile





Précision [mm]	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Compatible avec	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Protection IP	67
Portée avec cellule de réception [m]	0-100/ 0-250
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.19
Inclus dans le kit	1 x AA Batterie, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932479555